

Accesorii



Scurt-circuitor neizolat NV

Tip	I_N [A]	Cod (Ni)	Cod (Ag)	Greut. [g]	Ambalaj [buc]
NVL 00	160	004941230	004941235	75,5	20
NVL 0	160	004941231	004941236	120	20
NVL 1	250	004941232	004941237	145,5	20
NVL 2	400	004941233	004941238	210	20
NVL 3	630	004941234	004941239	275	6/48
NVL 4	1250	004941208		692	5
NVL 4a	1600	004941209		553	5

*mărime NVL 00, 0, 1, 2, 3... schița A in Date tehnice
mărime NVL 4, 4a... schița B in Date tehnice



Scurt-circuitor izolat NV

Tip	I_N [A]	Cod	Greut. [g]	Ambalaj [buc]
NVLI 00 Ag*	160	004941220	70	5/60
NVLI 0 Ag*	160	004941221	120	5/40
NVLI 1 Ag*	250	004941222	145	5/40
NVLI 2 Ag*	400	004941223	215	5/40
NVLI 3 Ag*	630	004941224	315	5/40


*placate cu argint



Măner și mănușă cu mâner

Tip	I_N [A]	Cod	Greut. [g]	Ambalaj [buc]
R 00-3	2-630	004941111	276	10
VR 00-3*	2-630	001691060	420	30

*Măner și mănușă cu mâner



Microîntrerupător de semnalizare NVS 5

Tip	Cod	Greut. [g]	Ambalaj [buc]
NVS 5	004117001	11,5	10/340

NVS 5 este utilizat pentru semnalizarea întreruperii siguranței fuzibile de tip NV/NH de mărime NV/NH 00 C la NV/NH 3 (cu excepția NV/NH 1 ultra cu cuțite pentru fixarea cu șuruburi). NVS este activat prin arcul indicator.

Legătură de protecție

Tip	Cod	Greut. [g]	Ambalaj [buc]
NVL00	004941206	30	10
NVL 1-3	004941207	78	10

Elemente de separare pentru socluri

Tip	Cod	Greut. [g]	Ambalaj [buc]
PP 00, PK 00	004941301	50	20/100
PK 0	004941302	50	20/100
PK 1	004941303	50	20/100
PK 2	004941304	50	20/100
PK 3	004941305	50	20/100

