

# Siguranțe

## Siguranțe tip D0

Curent nominal  
**2 - 100 A**

Caracteristici  
**gG**

Siguranțele tip D0 constituie protecția cea mai sigură pentru instalații electrice, circuite de control și de semnalizare, împotriva supraîncălzirii și a curentului de scurt-circuit.

Întregul sistem D0 cuprinde o gamă completă de siguranțe, socluri standard ceramice și de plastic, separatoare pentru siguranțe cu toate accesoriile necesare. Este dimensionat pentru o tensiune nominală de 400 Vc.a., respectiv 250 Vc.c. cu capacitate de rupere în c.a. 50 kA și în c.c. 8 kA.

Sistemul D0 este destinat folosirii în clădiri rezidențiale, de afaceri sau alte clădiri similare. Atunci când este folosit în uzine, trebuie avut în vedere cerințele standardului IEC 60664-1 privind distanțele de izolare pentru instalațiile de joasă tensiune.

Toate siguranțele au indicator care semnalează în cazul când acestea se ard. Siguranțele, soclurile de siguranțe, capacele și separatoarele sunt testate și certificate conform standardelor IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, HD 630.3.1., DIN EN 60269-1, EN 60947-1 și en 60947-3.



### D01 pentru socluri de siguranțe E 14

I <sub>n</sub> [A]	Culoare	Nr. Cod gG	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
2	roz	002211001	6	10/500
4	maro	002211002	6	10/500
6	verde	002211003	6	10/500
10	roșu	002211004	6	10/500
13	negru	002211006	6	10/500
16	gri	002211005	6	10/500



### D02 pentru socluri de siguranțe E 18

I <sub>n</sub> [A]	Culoare	Nr. Cod gG	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
20	albastru	002212001	11	10/500
25	galben	002212002	12	10/500
32	negru	002212006	13	10/500
35	negru	002212003	13	10/500
40	negru	002212007	13	10/500
50	alb	002212004	13	10/500
63	arămiu	002212005	15	10/500



### D03 pentru socluri de siguranțe M 30 x 2

I <sub>n</sub> [A]	Culoare	Nr. Cod gG	Greutate [g]	Ambalaj [buc]
80	silver	002213001	35	10/400
100	roșu	002213002	35	10/400